



Ureum (carbamide) graad B

Specificatie

Oorsprong: Oezbekistan

Norm: GOST 2081-2010

HS code: 3102101000

Eindtoepassing: in de landbouw als vaste stikstofhoudende meststof met een hoog stikstofgehalte

Naam van indicator	Resultaten, GOST 2081-2010	Typisch resultaat van de fabrikant		
		MAXAM- CHIRCHIQ prills	FARG'ONAAZOT prills	NAVOIYAZOT granular
Massafractie stikstof berekend op de droge stof, % niet minder	46.2	46.2	46.2	46.2
Massafractie van biureet, % niet meer	1.4	1.0	1.0	1.0
Massafractie water, % niet meer (hygroscopisch)	0.3	0.3	0.3	0.3
Brokkeligheid, %	100	100	100	100
Granulometrische samenstelling, % Massafractie van korrels:				
- 1-4mm, niet minder	94	95-97	98	98
- 2-4mm, niet minder	70	86-90	90-93	90-93
- less than 1mm, niet meer	3	3-5	2	afwezigheid
- residu op de zeef 6mm	afwezigheid	afwezigheid	afwezigheid	afwezigheid
Statische sterkte van korrels, kgf/korrel, niet minder	0.7	0.7	0.74	3.8